

Motorwechsel bei einer Design LED- Vollkassettenmarkise

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie die Markise einige cm und fixieren Sie die Gelenkarme! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen)
2. Entfernen Sie die 3 Schrauben am Seitendeckel Nr. 1 und nehmen Sie diesen vorsichtig ab. Eine Schraube unten, 2 Schrauben auf der Innenseite
3. Sicherungssplint aus dem Motor ziehen (Teil Nr.8)
4. Entfernen Sie die 4 Sechskantschrauben Nr. 2 vom Seitenteil Nr. 3
5. Ziehen Sie den Stecker der Beleuchtung ab
6. Nun können Sie das Seitenteil Nr. 3 vorsichtig abnehmen.
7. Ziehen Sie den Motor (Nr.9) aus der Rollwelle (Nr.15) heraus. (achten Sie darauf, dass die Rollwelle auf der gegenüber liegenden Seite mit dem Rolleinsatz (Nr.17) im Lager (Nr.18) bleibt)
8. Stecken Sie die beiden Aufsätze (Mitnehmer und Zentrierer) sowie die Notkurbelöse vom alten Motor auf den neuen Motor um
9. Schieben Sie den Motor wieder ein, drehen ihn mittels der Notkurbelöse in die richtige Position und setzen Sie die seitliche Abdeckung (Nr.3) wieder auf (den Vierkantstift des Motors in die Haltevorrichtung Nr.4 einstecken. Das Kabel in die dafür vorgesehene Aussparung führen)
10. Drehen Sie die 4 Sechskantschrauben wieder ein
11. Sicherungssplint am Motor wieder einführen
12. Den seitlichen Deckel wieder aufsetzen und mit den 3 Schrauben wieder fixieren
13. Stellen Sie die Motor- Endschalter neu ein. (siehe Bedienungsanleitung)

